LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

OUTROS TIPOS DE SUPERFÍCIES

1. **Tecidos (Sofás, poltronas, divisórias, etc...):**

☑ **NUNCA** jogar nenhum tipo de líquido diretamente neste tipo de superfície;
☑ O correto é lava-los com o mesmo processo utilizado na limpeza de carpetes;
☑ Uma outra forma é fazer uso de uma escova de nylon macia, esfregando sobre a superfície com a espuma resultante da solução água+detergente neutro;
☑ Imediatamente após o termino aspirar todo o local com Aspirador apropriado para líquidos, aguardar a secagem e liberar para o uso.

2. **Alumínio(Esquadrias de janelas, acabamento de divisórias, etc...)**

☑ Com uma esponja levemente umidecida solução água+detergente neutro esfregar a superfície até a remoção de todas as sujidades;
☑ Existindo sujidades muito impregnadas fazer uso de limpa alumínio, tomando todas as precauções para evitar acidente ou causar algum dano ao local que está sendo limpo;
☑ Remover todo excesso com pano.

3. **Aço inox ou escovado(Porta e paredes de elevador, etc...)**

☑ lavar toda a superfície com esponja dupla face umidecida solução água+detergente neutro;
☑ Enxaguar e remover excessos com auxílio de pano;
☑ Após a secagem total, borrifar sobre um pano/flanela o produto Brilho Inox e em seguida, com movimentos unidirecionais, aplicar o produto sobre toda a superfície que foi limpa, até a secagem do mesmo;
☑ Para a manutenção diária basta passar um pano/flanela sobre toda a superfície, sempre em movimento unidirecional, até a retirada de manchas e sujidades porventura existentes.

4. **Fórmica / Madeira (Mesas, divisórias, estantes, armários, etc...)**

☑ **NUNCA** jogar nenhum tipo de líquido diretamente neste tipo de superfície;
☑ Fazendo uso de um borrifador regulado para spray, contendo a solução água + detergente Neutro ou Multiuso, aspergir pequena quantidade a espaços regulares e, sem deixar secar, esfregar com a face macia da esponja dupla face em movimentos unidirecionais até a retirada total da sujidade, em seguida, caso for necessário, retirar excessos com pano levemente umidecido somente com água;
☑ No caso de existirem sujidades impregnadas e de difícil remoção, aspergir a solução diretamente sobre elas, esperar o produto agir quimicamente e imediatamente após esse tempo esfregar a esponja dupla face até a retirada total da mancha;
☑ Após a secagem total do local, colocar uma pequena quantidade de lustra-móveis na flanela/pano e em seguida aplicar o produto sobre a superfície em movimento unidirecional até completar toda a área do móvel;
☑ Ao recolocar os objetos que estavam sobre o móvel deixá-los exatamente como os encontrou.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

- PROCEDIMENTO GERAL BÁSICO

Antes de iniciar qualquer tipo de limpeza é necessária uma pré-avaliação da área, para que a equipe saiba exatamente o que vai encontrar, evitando assim que qualquer tipo de dano seja causado ao local.
Sempre lembrar as seguintes orientações para limpar qualquer tipo de área:

- de cima para baixo;
- do fundo para a saída (rota de fuga);
- do local mais limpo para o mais sujo;
- primeiro limpar para depois desinfetar;
- verificar se os produtos e equipamentos são adequados a tarefa;
- da posição da tomada para o outro lado;
- seguir o plano de trabalho;
- utilizar epi's e epc's necessários;
- esperar o tempo de ação do produto.

Algumas ações vão estar em todas as etapas então é interessante entender o significado de cada uma delas:

☑ Solução: mistura de água + produto químico
☑ Lavação/Lavagem: processo que retira todas as sujidades através de ação química e ação mecânica
☑ Enxágue: processo da remoção de todo excesso de solução, com o uso de água limpa no local que foi lavado.
☑ Espalhamento: é o ato de espalhar a solução/produto sobre a superfície. Nunca se deve espalhar em movimento espiral ou circular, somente em movimentos unidirecionais, sempre de cima para baixo e de um lado para o outro.
☑ Aplicação: é o ato de aplicar algum produto químico para dar início ao processo de acabamento.

☑ Esfregar: é o ato de remover uma sujidade mais aderida com o uso do acessório mais apropriado. Também Nunca se deve espalhar em movimento espiral ou circular, somente em movimentos unidirecionais, sempre de cima para baixo e de um lado para o outro.

PISOS

É importante saber qual será o tipo de sujidade a ser removida e em que tipo de piso ela se encontra, isto servirá para a correta escolha do produto.

Outra avaliação diz respeito ao tipo de disco ou escova que será usado, assim evitando danos ao piso.

☑ **Procedimentos para a limpeza de pisos FRIOS:**

Colocar placa sinalizadora;
Remover sujidades soltas com o uso do Mop pó
Espalhar a solução água+detergente com o uso do Mop água e balde dupla água ou similar;
Aguardar o tempo de ação do detergente, sem deixar secar;
Escolher o tipo de disco ou escova mais adequado ao tipo de piso ou remoção;
Iniciar o processo de lavação após observado o tempo para a ação química do produto;
Recolher a solução resultante do processo de lavação
Aguardar a secagem de toda a superfície lavada e verificar se toda sujidade foi removida.

☑ **Procedimentos para limpeza de pisos de madeira e têxteis:**

Piso de madeira tratada aceita lavação com bem pouca água e piso de madeira natural não aceita limpeza úmida.
Carpetes aceitam limpeza úmida, com bem pouca água, associado ao uso de equipamentos próprios para esse fim.

TETOS E PAREDES

☑ Verificar se as superfícies aceitam limpeza úmida;
☑ Retirar qualquer tipo de obstáculos;
☑ Antes de iniciar o processo de lavação retirar as sujidades sólidas com o auxílio de acessórios adequados;
☑ Preferencialmente usar LT com a fibra branca, por sua baixa abrasividade;

BANHEIROS

1. Antes de iniciar o processo, verificar se tudo o que vai precisar está no local e interditar o acesso ao banheiro que está sendo limpo;
2. A limpeza completa desse tipo de área deve ser feita pelo menos duas vezes ao dia, ou de acordo com o estipulado pelo Cliente, ou ainda levando-se em conta o público circulante;
3. Recolher todo o lixo e retirar descartáveis que possam ser molhados durante o processo de limpeza;
4. É importante que primeiro o local seja lavado, com solução água+detergente neutro, para em seguida ser desinfetado;
5. Cuidado com o desinfetante que irá usar, algumas pessoas são alérgicas a certos tipos de essências;
6. Muito cuidado com a utilização do Hipoclorito de sódio, seu uso constante e de forma inadequada pode danificar superfícies esmaltadas e cromadas;
7. Manchas surgidas em vasos sanitários e mictórios logo após a limpeza indicam que o esmalte de proteção esta danificado, para retirar deve-se usar um detergente ácido em largos intervalos, pois seu uso constante irá, cada vez mais, danificar o local, até que não seja mais possível retirar as tais manchas;
8. Se possível, todos os equipamentos e acessórios usados neste tipo de limpeza devem ser exclusivos para esse fim, não convem fazer uso deles em outras áreas;
9. Ao final deste processo sempre testar torneiras e descargas, verificando se não há vazamentos;
10. Recolocar os descatáveis no lugar de origem e evitar deixar sobras em cima de vitros ou divisórias de Box.

REGRAS BÁSICAS

1- NUNCA BORRIFAR O PRODUTO DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE A SER LIMPA.

2- BORRIFAR O PRODUTO SOBRE A FLANELA/PANO/ESPONJA E EM SEGUIDA PASSAR EM MOVIMENTOS UNIDIRECIONAIS, NUNCA EM CÍRCULO OU ESPIRAL.

3- AO REMOVER MANCHAS E RISCOS CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR A SUPERFÍCIE.

4- SEMPRE USAR O LADO MACIO DA ESPONJA.

QUER LEVAR ESTE E OUTROS CURSOS PARA SUA EMPRESA?

ACESSE

www.silvioguerreiro.com.br

E SE SURPREENDA!

ESTAMOS PRESENTES TAMBÉM:

Inscreva-se em nosso canal no YouTube